

Chevron Supreme High Mileage Motor Oils SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40



Преимущества для покупателя

Высокоэкономичные масла Chevron Supreme High Mileage Motor Oils обладают следующими свойствами, которые создают дополнительную выгоду для потребителей:

- **Экономичное расходование масла.**
- **Улучшенная защита от износа.**
- **Превосходные моющие свойства обеспечивают чистоту двигателя.**
- **Повышенная стойкость к окислению.**

Свойства

Масла Chevron Supreme High Mileage Motor Oil специально разработаны для автомобилей с большим пробегом. В течение эксплуатации автомобиля его технические свойства меняются, прокладки изнашиваются, герметичность соединений нарушается, и повышается расход масла.

Постоянное использование масел Chevron Supreme High Mileage Motor Oil, которые содержат специальные реагенты, восстанавливающие герметичность соединений, помогает поддерживать их в нормальном состоянии и снижает вероятность протечки до минимума. Применение масел Chevron Supreme High

Данные типовых испытаний.

Классификация SAE	5W-30	10W-30	10W-40
№ Спецификации Продукта Chevron (CPS)	220149	220151	220152
№ Данных по Безопасности Материала (MSDS)	12177	12117	12117
Плотность при 15 °C г / см ³	0.864	0.869	0.874
Плотность по API	31.7	30.0	29.8
Кинематическая вязкость			
При 40° C	78.4	83.1	112
При 100° C	12.0	12	15.8
Вязкость прокачиваемости °C/Пуазон	-30/62	-25/65	-25/65
Индекс вязкости	156	138	150
Температура вспышки °C(°F)	>205 (401)	>205 (401)	>205 (401)
Температура застывания °C(°F)	-36(-33)	-33(-27)	-33(-27)
Сульфатная зола, вес %	1.0	1.0	1.0
Щелочное число, ASTM D 2896	7.9	7.9	7.9
Фосфор, вес %	0.1	0.1	0.1
Цинк, вес %	0.11	0.11	0.11

Средние данные типового испытания. При нормальном изготовлении возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.



Mileage Motor Oils также снижает расход на угар, так как уменьшаются потери от испарения при высоких рабочих температурах.

Применение

Масла Chevron Supreme High Mileage Motor Oil рекомендуются для всех типов бензиновых двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Они отвечают требованиям к двигателям для всех типов автомобилей 2007 года выпуска, оборудованных системами контроля эмиссии выхлопных газов, и более ранних моделей, а также соответствуют стандартам API SM или предыдущих версий API. Масла Chevron Supreme High Mileage Motor Oil выпускаются в трех классах вязкости: SAE 5W-30, 10W-30 и 10W-40.

Chevron Supreme High Mileage Motor Oil отвечают требованиям спецификации **API SM** и всем предыдущим стандартам API.

Chevron Supreme High Mileage Motor Oil SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 — Продолжение

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температуре выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

CHEVRON снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у местного дистрибьютора CHEVRON.